




החלפת קלף ושימוש במוט המתכת



1. הרכבת מחלץ הקלפים

המחלץ שברשותך מורכב משני חלקים. הברג החוצה את קצה המתכת מתוך הידית. הפוך את הקצה כך שהחלק החד יפנה כלפי חוץ. הברג אותו בחזרה למקומו בצורה מאובטחת.



3



2



1

2. הסרת הקלף

1. מציאת המרווח: יש למצוא את המרווח הקטן באחת מפינות מסגרת הקלף. יש להכניס בעדינות את קצה המחלץ לתוך המרווח. ייתכן שתידרש מעט תזוזה כדי להחליק אותו מתחת לקלף.




2. חשוב: אין להפעיל כוח!

אם המחלץ לא מחליק פנימה בקלות, יש לנסות בפינה אחרת.

3. הוצאת הקלף: ברגע שקצה המחלץ נמצא מתחת לקלף, יש להעבירו בעדינות לאורך הקצה כדי לשלוף את הקלף החוצה.



3



2



1

3. שימוש במוט המתכת

בבטן הפיג'ט יש שלושה שקעים, ובצידו יש "כיס" לשמירה על המוט כשאיננו בשימוש. שימוש במוט המתכת הופך את הפיג'ט למתג ומאפשר עוד צורות משחק.

